

432 Ways

220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)
L12702.010.0502



Fiche technique

CODE	L12702.010.0502
CONSUMMATION éLECTRIQUE DU SYSTèME	16,4W
EFFICACITÉ	117.19lm/W
SOURCE DE LUMIèRE	LED
DURÉE DE VIE DE LA SOURCE LUMINEUSE	L90 (B10) 50.000h
TEMPérATURE DE COULEUR	2700K Ra>90
DISTRIBUTION LUMINEUSE	faisceau diffus
ALIMENTATION éLECTRIQUE	220-240V AC
FRéQUENCE	50/60Hz
CONFIGURATION éLECTRIQUE	dimmable (DALI/Push DIM)
ALIMENTATION	intégré inclus
FLUX LUMINEUX NOMINAL	2036lm
FLUX LUMINEUX SORTANT	1875lm
EFFICACITÉ	92.1%
POIDS	0,88 Kg
DEGRé DE PROTECTION	IP20
TOLérANCE DE COULEUR	SDCM 3
DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE	24,0 x 12,0 x 13,0 cm



Suspension d'intérieur, avec émission directe.
Cadre en aluminium extrudé, avec peinture polyacrylique en blanc, noir, bronze, laiton satiné, vert olive texturé ou terracotta naturelle texturée.
Câble coaxial transparent d'alimentation et de suspension en PVC d'une longueur de 3 m (118.1").
Platine d'alimentation avec support de fixation au plafond en tôle découpée et boîtier en aluminium extrudé avec peinture polyacrylique.
La réflecteur n'est pas incluse, il doit être achetée séparément.

Dessin technique



Diagramme polaire