


# PANZERI

## 432 Ways

220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)

L12727.008.0402

 vert olive texturé



### Fiche technique

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| CODE                                | L12727.008.0402          |
| CONSUMMATION éLECTRIQUE DU SYSTèME  | 10,7W                    |
| EFFICACITé                          | 115,7lm/W                |
| SOURCE DE LUMIèRE                   | LED                      |
| DURéE DE VIE DE LA SOURCE LUMINEUSE | L90 (B10) 50.000h        |
| TEMPéRATURE DE COULEUR              | 3000K Ra>90              |
| DISTRIBUTION LUMINEUSE              | faisceau diffus          |
| ALIMENTATION éLECTRIQUE             | 220-240V AC              |
| FRéQUENCE                           | 50/60Hz                  |
| CONFIGURATION éLECTRIQUE            | dimmable (DALI/Push DIM) |
| ALIMENTATION                        | intégré inclus           |
| FLUX LUMINEUX NOMINAL               | 1355lm                   |
| FLUX LUMINEUX SORTANT               | 1157lm                   |
| EFFICACITé                          | 85,4%                    |
| POIDS                               | 0,66 Kg                  |
| DEGRé DE PROTECTION                 | IP20                     |
| TOLéRANCE DE COULEUR                | SDCM 3                   |
| DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE           | 24,0 x 12,0 x 13,0 cm    |



Suspension d'intérieur, avec émission directe.

Cadre en aluminium extrudé, avec peinture polyacrylique en blanc, noir, bronze, laiton satiné, vert olive texturé ou terracotta naturelle texturée.

Câble coaxial transparent d'alimentation et de suspension en PVC d'une longueur de 3 m (118.1").

Platine d'alimentation avec support de fixation au plafond en tôle découpée et boîtier en aluminium extrudé avec peinture polyacrylique.

La réflecteur n'est pas incluse, il doit être achetée séparément.

### Dessin technique



### Diagramme polaire