PANZERI

432 Ways

220-240V AC dimmable (phase cut)
L12729.008.0404

terracotta naturelle texturée

DIRECT LIGHT

Fiche technique

CODE	L12729.008.0404
CONSOMMATION éLECTRIQUE DU SYSTèME	10,7W
EFFICACITé	115.7lm/W
SOURCE DE LUMIèRE	LED
DURéE DE VIE DE LA SOURCE LUMINEUSE	L90 (B10) 50.000h
TEMPéRATURE DE COULEUR	3000K Ra>90
DISTRIBUTION LUMINEUSE	faisceau diffus
ALIMENTATION éLECTRIQUE	220-240V AC
FRéQUENCE	50/60Hz
CONFIGURATION éLECTRIQUE	dimmable (phase cut)
ALIMENTATION	intégré inclus
FLUX LUMINEUX NOMINAL	1355lm
FLUX LUMINEUX SORTANT	1157lm
EFFICACITé	85.4%
POIDS	0,66 Kg
DEGRé DE PROTECTION	IP20
TOLéRANCE DE COULEUR	SDCM 3
DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE	24,0 x 12,0 x 13,0 cm

Suspension d'intérieur, avec émission directe.
Cadre en aluminium extrudé, avec peinture polyacrylique en blanc, noir, bronze, laiton satiné, vert olive texturé ou terracotta naturelle texturée.
Câble coaxial transparent d'alimentation et de suspension en PVC d'une longueur de 3 m (118.
1").
Platine d'alimentation avec support de fixation au plafond en tôle décapée et boîtier en aluminium extrudé avec peinture polyacrylique.
La réflécteur n'est pas incluse, il doit être achetée séparément.

Dessin technique

Diagramme polaire