


Roma

220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)
L14817.030.0502



Fiche technique

CODE	L14817.030.0502
CONSUMMATION éLECTRIQUE DU SYSTèME	36W
EFFICACITÉ	77.78lm/W
SOURCE DE LUMIèRE	LED
DURÉE DE VIE DE LA SOURCE LUMINEUSE	L70 (B10) 60.000h
TEMPérATURE DE COULEUR	2700K Ra>90
DISTRIBUTION LUMINEUSE	faisceau diffus
ALIMENTATION éLECTRIQUE	220-240V AC
FRéQUENCE	50/60Hz
CONFIGURATION éLECTRIQUE	dimmable (DALI/Push DIM)
ALIMENTATION	intégré inclus
FLUX LUMINEUX NOMINAL	4560lm
FLUX LUMINEUX SORTANT	2800lm
EFFICACITÉ	61.4%
POIDS	13,50 Kg
DEGRé DE PROTECTION	IP20
TOLérANCE DE COULEUR	SDCM 3
DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE	0,0 x 0,0 x 0,0 cm



Suspension d'intérieur à émission directe.
Structure composée de disques en aluminium fraisé avec peinture polyacrylique couleur bronze et tiges en acier galvanisé.
Platine d'alimentation en tôle d'acier pliée, avec peinture polyacrylique couleur bronze.
Diffuseurs en verre cathédrale moulé et incurvé.
Structure extérieure en tôle d'aluminium découpée au laser et pliée, avec peinture polyacrylique couleur bronze.

Dessin technique

