

Zero Round Smart

220-240V AC dimmable (ZigBee)  
L15330.050.0423



Fiche technique

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| CODE                                | L15330.050.0423       |
| CONSUMMATION éLECTRIQUE DU SYSTèME  | 20W                   |
| EFFICACITÉ                          | 101.95lm/W            |
| SOURCE DE LUMIèRE                   | LED                   |
| DURéE DE VIE DE LA SOURCE LUMINEUSE | L70 (B50) 60.000h     |
| TEMPérATURE DE COULEUR              | 3000K Ra>90           |
| DISTRIBUTION LUMINEUSE              | faisceau diffus       |
| ALIMENTATION éLECTRIQUE             | 220-240V AC           |
| FRéQUENCE                           | 50/60Hz               |
| CONFIGURATION éLECTRIQUE            | dimmable (ZigBee)     |
| ALIMENTATION                        | intégré inclus        |
| FLUX LUMINEUX NOMINAL               | 2396lm                |
| FLUX LUMINEUX SORTANT               | 2039lm                |
| EFFICACITÉ                          | 85,1%                 |
| POIDS                               | 1,91 Kg               |
| DEGRé DE PROTECTION                 | IP20                  |
| TOLérANCE DE COULEUR                | SDCM 3                |
| DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE           | 58,0 x 58,0 x 10,0 cm |



Suspension d'intérieur, avec émission directe et indirecte.  
Structure en aluminium extrudé courbé avec peinture polyacrylique blanche, noire, bronze, laiton satiné ou titane.  
Écran diffuseur en polycarbonate extrudé avec finition opaline.  
Kit de suspension avec ajusteurs rapides et câbles en acier d'une longueur de 5m (196,9").  
Cordon d'alimentation en PVC transparent d'une longueur de 5m (196,9").  
Platine d'alimentation avec support de fixation au plafond en tôle découpée avec peinture polyacrylique blanche, noire, bronze, laiton satiné ou titane.

Dessin technique




Diagramme polaire

