

Bella

24V DC  
M05319.011.0410

laiton satiné



Fiche technique

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| CODE                                | M05319.011.0410       |
| CONSUMMATION éLECTRIQUE DU SYSTèME  | 4,5W                  |
| EFFICACITÉ                          | 97lm/W                |
| SOURCE DE LUMIèRE                   | LED                   |
| DURÉE DE VIE DE LA SOURCE LUMINEUSE | L80 (B10) 70.000h     |
| TEMPérATURE DE COULEUR              | 3000K Ra>90           |
| DISTRIBUTION LUMINEUSE              | faisceau diffus       |
| ALIMENTATION éLECTRIQUE             | 24V DC                |
| ALIMENTATION                        | déporté non inclus    |
| FLUX LUMINEUX NOMINAL               | 460lm                 |
| FLUX LUMINEUX SORTANT               | 388lm                 |
| EFFICACITÉ                          | 84.3%                 |
| POIDS                               | 0,22 Kg               |
| DEGRé DE PROTECTION                 | IP40                  |
| TOLérANCE DE COULEUR                | SDCM 3                |
| DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE           | 13,0 x 24,0 x 12,0 cm |



Suspension pour installations simples ou multiples, avec émission indirecte.  
Structure en aluminium moulé sous pression avec peinture polyacrylique blanche, noire, bronze, laiton satiné ou titane.  
Écran diffuseur en matériau acrylique façonné avec finition satinée.  
Disque de fermeture en tôle décapée avec peinture polyacrylique.  
Kit de suspension avec tige en tube de laiton avec peinture polyacrylique.  
Câble coaxial transparent d'alimentation et de suspension en PVC d'une longueur de 3 m (118.1").  
Fourni sans platine d'alimentation, équipé d'un serre-câble à l'extrémité libre du câble.

Dessin technique

