

Zero Round Vertical

24V DC 24V
M15405.050.0510

champagne brossé



Fiche technique

CODE	M15405.050.0510
CONSUMMATION éLECTRIQUE DU SYSTèME	25W
EFFICACITÉ	81.56lm/W
SOURCE DE LUMIèRE	LED
DURÉE DE VIE DE LA SOURCE LUMINEUSE	L70 (B50) 60.000h
TEMPérATURE DE COULEUR	2700K Ra>90
DISTRIBUTION LUMINEUSE	faisceau diffus
ALIMENTATION éLECTRIQUE	24V DC
CONFIGURATION éLECTRIQUE	24V
ALIMENTATION	déporté non inclus
FLUX LUMINEUX NOMINAL	2396lm
FLUX LUMINEUX SORTANT	2039lm
EFFICACITÉ	85.1%
POIDS	0,81 Kg
DEGRé DE PROTECTION	IP20
TOLérANCE DE COULEUR	SDCM 3
DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE	58,0 x 58,0 x 10,0 cm



Suspension verticale d'intérieur pour installations simples ou multiples, avec émission directe et indirecte.
Structure en aluminium extrudé courbé avec peinture polyacrylique blanche, noire, bronze, laiton satiné ou titane.
Écran diffuseur en polycarbonate extrudé avec finition opaline.
Kit de suspension avec ajusteurs rapides et câbles en acier d'une longueur de 5m (196,9").
Cordon d'alimentation en PVC transparent d'une longueur de 5m (196,9").
Fourni sans platine d'alimentation.

Dessin technique

