

Hilow


24V DC 24V
P02801.115.0410

● blanc



Fiche technique

CODE	P02801.115.0410
CONSUMMATION éLECTRIQUE DU SYSTèME	72W
EFFICACITÉ	68.0lm/W
SOURCE DE LUMIèRE	LED
DURÉE DE VIE DE LA SOURCE LUMINEUSE	L70 (B10) 60.000h
TEMPérature DE COULEUR	3000K Ra>90
DISTRIBUTION LUMINEUSE	faisceau diffus
ALIMENTATION éLECTRIQUE	24V DC
CONFIGURATION éLECTRIQUE	24V
ALIMENTATION	déporté non inclus
FLUX LUMINEUX NOMINAL	8820lm
FLUX LUMINEUX SORTANT	4897lm
EFFICACITÉ	55.5%
POIDS	2,15 Kg
DEGré DE PROTECTION	IP20
TOLérANCE DE COULEUR	SDCM 3
DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE	87,0 x 118,0 x 14,0 cm



Plafonnier d'intérieur, avec émission directe et indirecte.
Support de fixation au plafond en tôle découpée avec peinture polyacrylique.
Base en tôle découpée avec peinture polyacrylique.
Structure en aluminium extrudé avec peinture polyacrylique blanc, noir satiné, bronze, laiton satiné ou titane.
Joints en laiton tourné et aluminium moulé sous pression avec peinture polyacrylique.
Embouts en aluminium moulé sous pression avec peinture polyacrylique.
Écrans diffuseurs en polycarbonate extrudé avec finition opaline.

Dessin technique




Diagramme polaire

