

Silver Ring

220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)
P08202.050.0402




Fiche technique

CODE	P08202.050.0402
CONSUMMATION éLECTRIQUE DU SYSTèME	25W
EFFICACITÉ	72.36lm/W
SOURCE DE LUMIèRE	LED
TEMPérATURE DE COULEUR	3000K Ra>90
DISTRIBUTION LUMINEUSE	faisceau diffus
ALIMENTATION éLECTRIQUE	220-240V AC
FRéQUENCE	50/60Hz
CONFIGURATION éLECTRIQUE	dimmable (DALI/Push DIM)
ALIMENTATION	intégré inclus
FLUX LUMINEUX NOMINAL	3100lm
FLUX LUMINEUX SORTANT	1809lm
EFFICACITÉ	58.4%
POIDS	4,90 Kg
DEGRé DE PROTECTION	IP40
TOLérANCE DE COULEUR	SDCM 3
RéSISTANCE AU TEST DU FIL INCANDESCENT	850°
DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE	58,0 x 14,0 x 58,0 cm



Plafonnier ou applique murale d'intérieur, avec émission directe.
Support de fixation au plafond/murale en tôle découpée avec peinture polyacrylique.
Structure en tôle découpée avec peinture polyacrylique.
Plaques de dissipation thermique en aluminium.
Bandes de recouvrement en tôle découpée avec peinture polyacrylique blanc, noir ou bronze, ou avec revêtement en feuille d'or.
Écran diffuseur en polycarbonate façonné avec finition opaline.

Dessin technique



Application



Diagramme polaire

