

PANZERI

Dip

220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)
P08417.090.0402



Fiche technique

CODE	P08417.090.0402
CONSUMMATION éLECTRIQUE DU SYSTèME	18W
EFFICACITÉ	107.28lm/W
SOURCE DE LUMIèRE	LED
TEMPérATURE DE COULEUR	3000K Ra>90
DISTRIBUTION LUMINEUSE	faisceau diffus
ALIMENTATION éLECTRIQUE	220-240V AC
FRéQUENCE	50/60Hz
CONFIGURATION éLECTRIQUE	dimmable (DALI/Push DIM)
ALIMENTATION	intégré inclus
FLUX LUMINEUX NOMINAL	3013lm
FLUX LUMINEUX SORTANT	1931lm
EFFICACITÉ	64.1%
POIDS	2.99 Kg
DEGRé DE PROTECTION	IP40
TOLéRANCE DE COULEUR	SDCM 3
DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE	49,0 x 119,0 x 19,0 cm



Luminaire pour montage au plafond à l'intérieur, à émission directe ou indirecte.
Platine avec étrier de fixation au plafond en tôle d'acier découpée, boîtier avec fermeture magnétique en tôle d'acier emboutie.
Bras rotatif jusqu'à 355° en tube d'acier calandré, peint au polyacrylate.
Tête orientable en aluminium moulé sous pression, avec peinture polyacrytique en champagne, noir satiné, bronze et blanc doux texturé.
Diffuseur sérigraphié avec technologie UV, en polycarbonate opalin, installé avec un système de fixation magnétique.

Dessin technique




Diagramme polaire

