


# PANZERI

## Ginevra

220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)

P09280.030.0402

 noir satiné/or

DIRECT  
LIGHT


### Fiche technique

CODE	P09280.030.0402
SOURCE DE LUMIÈRE	LED
DURÉE DE VIE DE LA SOURCE LUMINEUSE	L80 (B20) 80.000h
TEMPÉRATURE DE COULEUR	3000K Ra>90
DISTRIBUTION LUMINEUSE	faisceau diffus
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	220-240V AC
FRÉQUENCE	50/60Hz
CONFIGURATION ÉLECTRIQUE	dimmable (DALI/Push DIM)
ALIMENTATION	intégré inclus
UGR	UGR < 19
POIDS	2,00 Kg
DEGRÉ DE PROTECTION	IP20
TOLÉRANCE DE COULEUR	SDCM <3
DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE	0,0 x 0,0 x 0,0 cm



Plafonnier ou applique murale d'intérieur, avec émission directe.  
Structure en aluminium tourné avec peinture polyacrylique noir satiné et or ou blanc et or.  
Plaque de support câblage en tôle découpée avec peinture polyacrylique.  
Écran diffuseur en PMMA imprimé microprismatique.

### Dessin technique



### Application

