

PANZERI

Ginevra

220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)

P09280.080.0402

 noir satiné/or

DIRECT
LIGHT


Fiche technique

| | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| CODE | P09280.080.0402 |
| CONSUMMATION éLECTRIQUE DU SYSTèME | 71W |
| EFFICACITé | 94.97lm/W |
| SOURCE DE LUMIèRE | LED |
| DURéE DE VIE DE LA SOURCE LUMINEUSE | L80 (B20) 80.000h |
| TEMPéRATURE DE COULEUR | 3000K Ra>90 |
| DISTRIBUTION LUMINEUSE | faisceau diffus |
| ALIMENTATION éLECTRIQUE | 220-240V AC |
| FRéQUENCE | 50/60Hz |
| CONFIGURATION éLECTRIQUE | dimmable (DALI/Push DIM) |
| ALIMENTATION | intégré inclus |
| FLUX LUMINEUX NOMINAL | 8857lm |
| FLUX LUMINEUX SORTANT | 6743lm |
| EFFICACITé | 76.1% |
| UGR | UGR < 19 |
| POIDS | 10,07 Kg |
| DEGRé DE PROTECTION | IP20 |
| TOLéRANCE DE COULEUR | SDCM <3 |
| DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE | 18,0 x 90,0 x 90,0 cm |



Plafonnier ou applique murale d'intérieur, avec émission directe.
Structure en aluminium tourné avec peinture polyacrylique noir satiné et or ou blanc et or.
Plaque de support câblage en tôle découpée avec peinture polyacrylique.
Écran diffuseur en polycarbonate imprimé microprismatique.

Dessin technique



Application



Diagramme polaire

