

432 Ways

220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)
P12701.008.0402

● blanc



Fiche technique

CODE	P12701.008.0402
CONSUMMATION éLECTRIQUE DU SYSTème	10,7W
EFFICACITÉ	116.9lm/W
SOURCE DE LUMIère	LED
DURÉE DE VIE DE LA SOURCE LUMINEUSE	L90 (B10) 50.000h
TEMPérature DE COULEUR	3000K Ra>90
DISTRIBUTION LUMINEUSE	faisceau diffus
ALIMENTATION éLECTRIQUE	220-240V AC
FRéQUENCE	50/60Hz
CONFIGURATION éLECTRIQUE	dimmable (DALI/Push DIM)
ALIMENTATION	intégré inclus
FLUX LUMINEUX NOMINAL	1355lm
FLUX LUMINEUX SORTANT	1169lm
EFFICACITÉ	86.3%
POIDS	0,00 Kg
DEGRé DE PROTECTION	IP40
TOLérance DE COULEUR	SDCM 3
DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE	0,0 x 0,0 x 0,0 cm



Luminaire pour installation au plafond intérieur, à émission directe.
Cadre en aluminium extrudé, avec peinture polyacrylique en blanc, noir, bronze, laiton satiné, vert olive texturé ou terracotta naturelle texturée.
Support de fixation au plafond en tôle d'acier pliée.

Dessin technique

