

PANZERI

432 Ways

220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)

P12719.006.0402

 laiton satiné

DIRECT
LIGHT

Fiche technique

| | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| CODE | P12719.006.0402 |
| CONSOMMATION éLECTRIQUE DU SYSTèME | 6,7W |
| EFFICACITé | 126.67lm/W |
| SOURCE DE LUMIèRE | LED |
| DURéE DE VIE DE LA SOURCE LUMINEUSE | L90 (B10) 50.000h |
| TEMPéRATURE DE COULEUR | 3000K Ra>90 |
| DISTRIBUTION LUMINEUSE | faisceau diffus |
| ALIMENTATION éLECTRIQUE | 220-240V AC |
| FRéQUENCE | 50/60Hz |
| CONFIGURATION éLECTRIQUE | dimmable (DALI/Push DIM) |
| ALIMENTATION | intégré inclus |
| FLUX LUMINEUX NOMINAL | 878lm |
| FLUX LUMINEUX SORTANT | 760lm |
| EFFICACITé | 86.6% |
| POIDS | 0,00 Kg |
| DEGRé DE PROTECTION | IP40 |
| TOLéRANCE DE COULEUR | SDCM 3 |
| DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE | 0,0 x 0,0 x 0,0 cm |



Luminaire pour installation au plafond intérieur, à émission directe.
Cadre en aluminium extrudé, avec peinture polyacrylique en blanc, noir, bronze, laiton satiné, vert olive texturé ou terracotta naturelle texturée.
Support de fixation au plafond en tôle d'acier pliée.

Dessin technique

