PANZERI

Brooklyn Round

220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)

P23201.360.0402





Fiche technique

| CODE | P23201.360.0402 |
|--|--------------------------|
| CONSOMMATION ÉLECTRIQUE DU SYSTÈME | 109W |
| EFFICACITÉ | 54.41lm/W |
| SOURCE DE LUMIÈRE | LED |
| DURÉE DE VIE DE LA SOURCE LUMINEUSE | L80 (B20) 80.000h |
| TEMPÉRATURE DE COULEUR | 3000K Ra>90 |
| DISTRIBUTION LUMINEUSE | faisceau diffus |
| ALIMENTATION éLECTRIQUE | 220-240V AC |
| FRéQUENCE | 50/60Hz |
| CONFIGURATION ÉLECTRIQUE | dimmable (DALI/Push DIM) |
| ALIMENTATION | intégré inclus |
| FLUX LUMINEUX NOMINAL | 13680lm |
| FLUX LUMINEUX SORTANT | 5931lm |
| EFFICACITÉ | 43.4% |
| POIDS | 5,83 Kg |
| DEGRÉ DE PROTECTION | IP40 |
| TOLÉRANCE DE COULEUR | SDCM 3 |
| RÉSISTANCE AU TEST DU FIL INCANDESCENT | 850° |
| DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE | 202,0 x 202,0 x 13,0 cm |
| | |



Plafonnier ou applique murale d'intérieur, avec émission directe.

Structure en aluminium extrudé courbé avec peinture polyacrylique blanc, noir ou laiton

Écran diffuseur en polycarbonate extrudé avec finition opaline.


Entretoises pour montage au plafond en laiton tourné avec peinture polyacrylique.








Dessin technique





Application



Diagramme polaire

