

Fiche technique

CODE	T03630.000.0401
CONSUMMATION éLECTRIQUE DU SYSTèME	10W
EFFICACITÉ	85.4lm/W
SOURCE DE LUMIèRE	LED
DURÉE DE VIE DE LA SOURCE LUMINEUSE	L70 50.000h
TEMPérATURE DE COULEUR	3000K Ra>90
DISTRIBUTION LUMINEUSE	faisceau diffus
ALIMENTATION éLECTRIQUE	220-240V AC
FRéQUENCE	50/60Hz
CONFIGURATION éLECTRIQUE	ON-OFF
ALIMENTATION	intégré inclus
FLUX LUMINEUX NOMINAL	854lm
FLUX LUMINEUX SORTANT	854lm
EFFICACITÉ	100%
POIDS	10,62 Kg
DEGRé DE PROTECTION	IP20
TOLérANCE DE COULEUR	SDCM 3
DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE	0,0 x 0,0 x 0,0 cm



Lampadaire d'intérieure, avec émission indirecte.
Base de support en tôle découpée avec peinture polyacrylique blanche, noire, laiton satiné ou titane, ou avec revêtement en feuille d'or.
Structure en tube d'acier conique avec peinture polyacrylique blanche, noire, laiton satiné ou titane, ou avec revêtement en feuille d'or.
Dissipateur thermique en aluminium anodisé extrudé.
Réflecteur en matériau thermoplastique avec finition chromée.
Écran en polycarbonate transparent.
Fourni avec Cordon d'alimentation en PVC transparent d'une longueur de 2,3m (90,6") avec interrupteur et prise.

Dessin technique

