

Murané

24V DC ON-OFF
X11805.015.0501

champagne




Fiche technique

CODE	X11805.015.0501
CONSUMMATION éLECTRIQUE DU SYSTèME	4W
EFFICACITÉ	41.75lm/W
SOURCE DE LUMIèRE	LED
TEMPérATURE DE COULEUR	2700K Ra>90
DISTRIBUTION LUMINEUSE	faisceau diffus
ALIMENTATION éLECTRIQUE	24V DC
CONFIGURATION éLECTRIQUE	ON-OFF
ALIMENTATION	déporté inclus
FLUX LUMINEUX SORTANT	167lm
POIDS	0,00 Kg
DEGRé DE PROTECTION	IP20
TOLéRANCE DE COULEUR	SDCM 3
DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE	0,0 x 0,0 x 0,0 cm



Plafonnier ou applique murale semi-encastré d'intérieur, avec émission directe.
Étrier de fixation en tôle découpée avec peinture polyacrylique blanche.
Base pour encastrement dans faux-plafonds fixes, en tôle découpée avec peinture polyacrylique champagne.
Support de câblage en laiton tourné.
Écran diffuseur en verre soufflé de couleur fumé.
Disque de fermeture en aluminium tourné avec peinture polyacrylique champagne.
Ressorts pour la fixation sur faux-plafonds en acier inoxydable.
Fourni avec cordon d'alimentation d'une longueur de 0,2m (7,9").
Dimensions d'encastrement: Ø 70mm (Ø 2,8")

Dessin technique



Application



Diagramme polaire

