

Murané

24V DC ON-OFF  
X11905.015.0501

champagne




Fiche technique

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| CODE                               | X11905.015.0501    |
| CONSUMMATION éLECTRIQUE DU SYSTèME | 4W                 |
| EFFICACITÉ                         | 41.75lm/W          |
| SOURCE DE LUMIèRE                  | LED                |
| TEMPérATURE DE COULEUR             | 2700K Ra>90        |
| DISTRIBUTION LUMINEUSE             | faisceau diffus    |
| ALIMENTATION éLECTRIQUE            | 24V DC             |
| CONFIGURATION éLECTRIQUE           | ON-OFF             |
| ALIMENTATION                       | déporté inclus     |
| FLUX LUMINEUX SORTANT              | 167lm              |
| POIDS                              | 0,00 Kg            |
| DEGRé DE PROTECTION                | IP20               |
| TOLéRANCE DE COULEUR               | SDCM 3             |
| DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE          | 0,0 x 0,0 x 0,0 cm |



Plafonnier ou applique murale semi-encastré d'intérieur, avec émission directe.  
Étrier de fixation en tôle découpée avec peinture polyacrylique blanche.  
Base pour encastrement dans faux-plafonds fixes, en tôle découpée avec peinture polyacrylique champagne.  
Support de câblage en laiton tourné.  
Diffuseur en verre soufflé vert forêt.  
Disque de fermeture en aluminium tourné avec peinture polyacrylique champagne.  
Ressorts pour la fixation sur faux-plafonds en acier inoxydable.  
Fourni avec cordon d'alimentation d'une longueur de 0,2m (7,9").  
Dimensions d'encastrement: Ø 70mm (Ø 2,8")

Dessin technique



Application



Diagramme polaire

