PANZERI

Joe

220-240V AC ON-OFF

XA2116

blanc



Fiche technique

CODE	XA2116
CONSOMMATION éLECTRIQUE DU SYSTÈME	max 50W
EFFICACITÉ	13.6lm/W
SOURCE DE LUMIÈRE	LED retrofit / halogene
SOURCE LUMINEUSE FOURNIE	* incluse
SOURCES COMPATIBLES	LED retrofit bulb 7,5W GU10 3000K 60° Ra80 680lm (no dimming) * / max 50W GU10
TEMPÉRATURE DE COULEUR	3000K Ra>80
DISTRIBUTION LUMINEUSE	faisceau large
ANGLE DE FAISCEAU	60°
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	220-240V AC
FRÉQUENCE	50/60Hz
CONFIGURATION ÉLECTRIQUE	ON-OFF
FLUX LUMINEUX NOMINAL	680lm
FLUX LUMINEUX SORTANT	680lm
EFFICACITÉ	100%
POIDS	0,12 Kg
DEGRÉ DE PROTECTION	IP20
DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE	0,0 x 0,0 x 0,0 cm



Luminaire d'intérieur pour installation encastrée au plafond, avec émission directe. Structure pour encastrement dans faux-plafonds fixes, en aluminium tourné avec peinture polyacrylique.

Cadre de fermeture en aluminium moulé sous pression avec peinture polyacrylique

Ressort en acier inoxydable pour la fixation de la source lumineuse.

 $Ressorts\ pour\ la\ fixation\ sur\ faux-plafonds\ en\ acier\ inoxydable.$

Dimensions d'encastrement: Ø 90mm (Ø 3,5")













Dessin technique

Ø 6,5 Ø 2 5/9"









Application



Diagramme polaire

