PANZERI

Brooklyn

24V DC
XG2033-200TRACK

blanc/écran opale

DIRECT LIGHT


Fiche technique

CODE	XG2033-200TRACK
CONSOMMATION éLECTRIQUE DU SYSTèME	max 24W/m
SOURCE DE LUMIèRE	LED
DISTRIBUTION LUMINEUSE	faisceau diffus
ALIMENTATION éLECTRIQUE	24V DC
ALIMENTATION	déporté non inclus
POIDS	1,48 Kg
DEGRé DE PROTECTION	IP40 IP20
INDICE DE RéSISTANCE AUX CHOCS	IK08
RéSISTANCE AU TEST DU FIL INCANDESCENT	850°
DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE	6,0 x 6,0 x 214,0 cm
L (mm)	2010
L (in)	79 1/5"
SUPPORTS CONSEILLéS	3
TROU (mm)	2015 x 40
TROU (in)	79 2/5" x 1 3/8"



Profilé modulaire d'intérieur pour installation encastrée au plafond ou au mur, avec émission directe.
Structure invisible pour installation encastrée sur placoplâtre, en aluminium extrudé avec revêtement par poudre blanc RAL 9003.
Écran diffuseur en polycarbonate extrudé avec finition opaline.
Fourni avec un écran de protection à usage unique pour le rasage, le masticage et la peinture de la surface d'installation.
Modules d'éclairage et alimentation à commander séparément.
Accessoires de fixation, d'assemblage et de fermeture à commander séparément.
Dimension d'encastrement: 2015x40mm (79,3x1,6")


Dessin technique



Application



Diagramme polaire



PANZERI

Brooklyn

Accessories / source

XM006.012.0410

Module LED, 125mm (5") 16 LED 2,2W 24V DC 3000K Ra>90 285lm.



XM006.050.0410

Module LED, 500mm (19,7") 64 LED 8,6W 24V DC 3000K Ra>90 1140lm.



YLR005.010.0410

LED STRIP: 5m/5cm 9.6W/m 3000K CRI90 24V 1220lm/m

YLR005.010.0510

LED STRIP: 5m /5cm 9.6W/m 2700K CRI90 24V 1100lm/m

YLR005.010.0610

LED STRIP: 5m /5cm 9.6W/m 4000K CRI90 24V 1300lm/m

YLR006.017.0410

LED STRIP: 5m /5cm 16.8W/m 3000K CRI90 24V 2070lm/m

YLR006.017.0510

LED STRIP: 5m /5cm 16.8W/m 2700K CRI90 24V 1900lm/m

YLR006.017.0610

LED STRIP: 5m /5cm 16.8W/m 4000K CRI90 24V 2220lm/m


PANZERI

Brooklyn

Accessories / alimentation


XM6-20 UNI

Alimentation LED, 4÷20W 250÷700mA.



YDV.024.030.A01

Alimentation LED, 30W 24V DC.




YDV.024.120.A01

Alimentation LED, 120W 24V DC.



YDV.024.180.A01

Alimentation LED, 180W 24V DC.



PANZERI

Brooklyn

Accessories / connexion

XM2033/34/32/31-S

Câbles d'alimentation.



PANZERI

Brooklyn

Accessories / diffusion


XM2033/34-WHI

Réflecteur blanc longueur 1000mm (39,4") sectionnable.




XM2033/34/45/46-1200S

Écran diffuseur en polycarbonate extrudé avec finition opaline, longueur 12000mm (472,4").




XM2033/34/45/46-600S

Écran diffuseur en polycarbonate extrudé avec finition opaline, longueur 6000mm (236,2").



XM2033/34/45/46-900S

Écran diffuseur en polycarbonate extrudé avec finition opaline, longueur 9000mm (354,3").




PANZERI

Brooklyn

Accessories / fixation


XM2033-F

Écrou papillon de fixation sur placoplâtre pour profilés encastrés.




XM2033/34-L

Paire de plaquettes de fixation pour encastrement dans maçonnerie.



XM2033/34/38/39P

Plaquette pour suspension.




PANZERI

Brooklyn

Accessories / jonction


XM2033-U45

Raccord plat pour deux profilés avec coupe à 45°, pour installation encastrée.



XM2033-U90

Élément de connexion pour deux lignes de profilés modulaires avec angle de jonction plat de 90°, pour installation encastrée.



XM2033-UT

Raccord plat pour trois profilés en "T", pour installation encastrée.




XM2033-X

Raccord plat pour quatre profilés en "X", pour installation encastrée.




XM2033/34-ANG

Raccord perpendiculaire pour deux profilés avec coupe à 45°.



XM2033/34-U

Raccord linéaire.



Brooklyn

Accessories / fermeture

XM2033-T

Paire d'embouts avec vis pour profilés encastrés.

