PANZERI

Brooklyn

24V DC
XG2033-50TRACK

blanc/écran opale

DIRECT LIGHT

Fiche technique

CODE	XG2033-50TRACK
CONSOMMATION éLECTRIQUE DU SYSTèME	max 24W/m
SOURCE DE LUMIèRE	LED
DISTRIBUTION LUMINEUSE	faisceau diffus
ALIMENTATION éLECTRIQUE	24V DC
ALIMENTATION	déporté non inclus
POIDS	0,38 Kg
DEGRé DE PROTECTION	IP40 IP20
INDICE DE RéSISTANCE AUX CHOCS	IK08
RéSISTANCE AU TEST DU FIL INCANDESCENT	850°
DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE	6,0 x 6,0 x 65,0 cm
L (mm)	510
L (in)	20"
SUPPORTS CONSEILLéS	2
TROU (mm)	515 x 40
TROU (in)	20 2/7" x 1 3/8"



Profilé modulaire d'intérieur pour installation encastrée au plafond ou au mur, avec émission directe.
Structure invisible pour installation encastrée sur placoplâtre, en aluminium extrudé avec revêtement par poudre blanc RAL 9003.
Écran diffuseur en polycarbonate extrudé avec finition opaline.
Fourni avec un écran de protection à usage unique pour le rasage, le masticage et la peinture de la surface d'installation.
Modules d'éclairage et alimentation à commander séparément.
Accessoires de fixation, d'assemblage et de fermeture à commander séparément.
Dimension d'encastrement: 515x40mm (20,3x1,6")

Dessin technique

Application



Diagramme polaire

