

PANZERI

East


220-240V AC
XGQ1004

● plâtre

DIRECT
LIGHT

Fiche technique

CODE	XGQ1004
CONSUMMATION ÉLECTRIQUE DU SYSTÈME	max 50W
SOURCE DE LUMIÈRE	LED retrofit / halogene
SOURCE LUMINEUSE FOURNIE	non incluse
SOURCES COMPATIBLES	max 50W GU10
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	220-240V AC
FRÉQUENCE	50/60Hz
POIDS	0,46 Kg
DEGRÉ DE PROTECTION	IP20
DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE	21,0 x 27,0 x 14,0 cm



Luminaire d'intérieur pour installation encastrée au plafond ou au mur, avec émission directe.

Structure invisible en plâtre pour encastrement dans maçonnerie ou placoplâtre.


Ressort en acier inoxydable pour la fixation de la source lumineuse.

Étriers de fixation en tôle micro-perforée.

Boîte d'encastrement dans maçonnerie en tôle galvanisée à commander séparément.

Dimensions d'encastrement : 125x125mm (4,9x4,9")

Dessin technique



Application



PANZERI

East

Accessories / source

YLL001.050.2201 Ampoule LED PAR16 GU10 7,5W 220-240V AC 3000K Ra>80 608lm 60°, non dimmable, couleur blanc.



YLL002.050.2201 Ampoule LED PAR16 GU10 7,5W 220-240V AC 3000K Ra>80 608lm 60°, non dimmable, couleur noir.



YLS001.050.1715 Ampoule LED 8,5W 250mA 35V 2700K Ra>90 806lm 35°.



YLS001.050.2515 Ampoule LED 8,5W 250mA 35V 3000K Ra>90 854lm 35°.



YLS001.050.2915 Ampoule LED 8,5W 250mA 35V 4000K Ra>90 1053lm 35°.




PANZERI

East

Accessories / alimentazione


XM6-15 UNI

Alimentation LED, 2,5÷15W 60÷360mA.




XM6-20 D/P MULTI

Alimentation LED, 9,2÷28W 200÷900mA, dimmable 1-10V/DALI/Push DIM.



XM6-25 D/P MULTI

Alimentation LED, 11÷25,6W 200÷900mA, dimmable DALI/Push DIM.



PANZERI

East

Accessories / fixation

XM1004/1004-GL/1030

Boite d'encastrement pour maçonnerie en tôle galvanisée

