#### East

220-240V AC

XGQ1004





#### Fiche technique

XGQ1004
max 50W
LED retrofit / halogene
non incluse
max 50W GU10
220-240V AC
50/60Hz
0,46 Kg
IP20
21,0 x 27,0 x 14,0 cm

















Luminaire d'intérieur pour installation encastrée au plafond ou au mur, avec émission directe.

Structure invisible en plâtre pour encastrement dans maçonnerie ou placoplâtre.

Ressort en acier inoxydable pour la fixation de la source lumineuse.

Étriers de fixation en tôle micro-perforée.

Boîte d'encatrement dans maçonnerie en tôle galvanisée à commander séparément.

Dimensions d'encastrement : 125x125mm (4,9x4,9")

#### Dessin technique





4 1/2"











12,5 x 12,5

5" x 5"

### **Application**



#### East

#### Accessories / source

YLL001.050.2201

 $Ampoule\ LED\ PAR16\ GU10\ 7,5W\ 220-240V\ AC\ 3000K\ Ra>80\ 608lm\ 60°, non\ dimmable, couleur\ blanc.$ 



YLL002.050.2201

Ampoule LED PAR16 GU10 7,5W 220-240V AC 3000K Ra>80 608lm 60°, non dimmable, couleur noir.



YLS001.050.1715

Ampoule LED 8,5W 250mA 35V 2700K Ra>90 806lm 35°.



YLS001.050.2515

Ampoule LED 8,5W 250mA 35V 3000K Ra>90 854lm 35°.



YLS001.050.2915

Ampoule LED 8,5W 250mA 35V 4000K Ra>90 1053lm 35°.



Panzeri.it - 15/12/2025 - East - XGQ1004 2

## East

#### Accessories / alimentation

XM6-15 UNI	Alimentation LED, 2,5÷15W 60÷360mA.	97 mm 97 m 9 m m m m m m m m m m m m m m
CE EHL Z 🗆 🕾		40 mm m 1/5"   1/5"
		115 mm 4 1/2*
XM6-20 D/P MULTI	Alimentation LED, 9,2÷28W 200÷900mA, dimmable 1-10V/DALI/Push DIM.	7. ZSS mm
CE EHL Z 🗆 🙉		2). E sum
		156 mm 6 ½*
XM6-25 D/P MULTI	Alimentation LED, 11÷25,6W 200÷900mA, dimmable DALI/Push DIM.	7-45 mm
CE EHI 🗵 🗆 🚳		©   52   55   164 mm
		61/6*

Panzeri.it - 15/12/2025 - East - XGQ1004 3

### East

#### Accessories / fixation

XM1004/1004-GL/1030

Boîte d'encastrement pour maçonnerie en tôle galvanisée



Panzeri.it - 15/12/2025 - East - XGQ1004 4