

PANZERI

East


220-240V AC
XGR0997

● plâtre



Fiche technique


CODE	XGR0997
CONSOMMATION ÉLECTRIQUE DU SYSTÈME	max 50W
SOURCE DE LUMIÈRE	LED retrofit / halogene
SOURCE LUMINEUSE FOURNIE	non incluse
SOURCES COMPATIBLES	max 50W GU10
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	220-240V AC
FRÉQUENCE	50/60Hz
POIDS	0,26 Kg
DEGRÉ DE PROTECTION	IP20
DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE	16,0 x 11,0 x 8,0 cm



Luminaire d'intérieur pour installation encastrée au plafond ou au mur, avec émission directe.
Structure invisible en plâtre pour encastrement dans maçonnerie ou placoplâtre.
Ressort en acier inoxydable pour la fixation de la source lumineuse.
Étriers en tôle micro-perforée pour fixation sur placoplâtre.
Dimensions d'encastrement : Ø 100mm (Ø 3,9")

Dessin technique

Ø 6,3
Ø 2 1/2"



Application



PANZERI

East

Accessories / source

YLL001.050.2201

Ampoule LED PAR16 GU10 7,5W 220-240V AC 3000K Ra>80 608lm 60°, non dimmable, couleur blanc.



YLL002.050.2201

Ampoule LED PAR16 GU10 7,5W 220-240V AC 3000K Ra>80 608lm 60°, non dimmable, couleur noir.



YLS001.050.1715

Ampoule LED 8,5W 250mA 35V 2700K Ra>90 806lm 35°.



YLS001.050.2515

Ampoule LED 8,5W 250mA 35V 3000K Ra>90 854lm 35°.



YLS001.050.2915

Ampoule LED 8,5W 250mA 35V 4000K Ra>90 1053lm 35°.



PANZERI

East

Accessories / alimentazione


XM6-15 UNI

Alimentation LED, 2,5÷15W 60÷360mA.



XM6-20 D/P MULTI

Alimentation LED, 9,2÷28W 200÷900mA, dimmable 1-10V/DALI/Push DIM.



XM6-25 D/P MULTI

Alimentation LED, 11÷25,6W 200÷900mA, dimmable DALI/Push DIM.

