

PANZERI

Brooklyn Out

24V DC

XP2033-200TRACK

blanc/écran opale



Fiche technique

CODE	XP2033-200TRACK
CONSUMMATION éLECTRIQUE DU SYSTèME	max 24W/m
SOURCE DE LUMIèRE	LED
DISTRIBUTION LUMINEUSE	faisceau diffus
ALIMENTATION éLECTRIQUE	24V DC
ALIMENTATION	déporté non inclus
POIDS	1,32 Kg
DEGRé DE PROTECTION	IP20
INDICE DE RÉSISTANCE AUX CHOCS	IK08
RÉSISTANCE AU TEST DU FIL INCANDESCENT	850°
DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE	6,0 x 6,0 x 214,0 cm
L (mm)	2025
L (in)	79 7/9"



Profilé modulaire d'intérieur pour suspension ou installation au plafond, avec émission directe.


Structure en aluminium extrudé avec revêtement par poudre en blanc RAL 9003.

Écran diffuseur en polycarbonate extrudé avec finition opaline.

Modules lumineux et alimentation à commander séparément.

Accessoires de raccordement, de fixation, d'assemblage et de fermeture à commander séparément.


Dessin technique



Application



Diagramme polaire



PANZERI

Brooklyn Out

Accessories / source

XM006.012.0410 Module LED, 125mm (5") 16 LED 2,2W 24V DC 3000K Ra>90 285lm.



XM006.050.0410 Module LED, 500mm (19,7") 64 LED 8,6W 24V DC 3000K Ra>90 1140lm.



YLR002.017.0410 Bande LED, 5000mm (196,9") 168 LED/m 17,3W/m 24V DC 3000K Ra>90 1810lm/m, sectionnable tous les 42mm (1,7").



YLR002.017.0610 Bande LED, 5000mm (196,9") 168 LED/m 17,3W/m 24V DC 4000K Ra>90 1920lm/m, sectionnable tous les 42mm (1,7").



YLR003.010.0410 Bande LED, 5000mm (196,9") 168 LED/m 9,6W/m 24V DC 3000K Ra>90 930lm/m, sectionnable tous les 42mm (1,7").



YLR003.010.0510 Bande LED, 5000mm (196,9") 168 LED/m 9,6W/m 24V DC 2700K Ra>90 882lm/m, sectionnable tous les 42mm (1,7").



YLR003.010.0610 Bande LED, 5000mm (196,9") 168 LED/m 9,6W/m 24V DC 4000K Ra>90 980lm/m, sectionnable tous les 42mm (1,7").




PANZERI

Brooklyn Out

Accessories / alimentation

XM100/24 DIM

Alimentation LED, 100W 24V DC, dimmable DALI/Push DIM.




XM150/24 DIM

Alimentation LED, 150W 24V DC, dimmable DALI/Push DIM.




XM18/24 DIM

Alimentation LED, 18W 24V DC, dimmable DALI/Push DIM.




XM2033-ST120W

Kit d'alimentation avec platine blanche, alimentation 120W, cordon d'alimentation d'une longueur de 2,2m (86,6").




XM2033-ST150W DIM

Kit d'alimentation avec platine blanche, alimentation 150W dimmable DALI/Push DIM, cordon d'alimentation d'une longueur de 2,2m (86,6").




XM2033-T120W

Kit d'alimentation avec platine blanche et alimentation 120W.




XM2033-T150W DIM

Kit d'alimentation avec platine blanche et alimentation 150W dimmable DALI/Push DIM.




XM35/24 DIM

Alimentation LED, 35W 24V DC, dimmable DALI/Push DIM.



XM6-20 UNI

Alimentation LED, 4*20W 250±700mA.




PANZERI

Brooklyn Out

Accessories / alimentazione


XM60/24 DIM

Alimentation LED, 60W 24V DC, dimmable DALI/Push DIM.



YDV.024.030.A01

Alimentation LED, 30W 24V DC.



YDV.024.120.A01

Alimentation LED, 120W 24V DC.



YDV.024.180.A01

Alimentation LED, 180W 24V DC.



PANZERI

Brooklyn Out

Accessories / connexion

XM2033/34/32/31-S

Câbles d'alimentation.



PANZERI

Brooklyn Out

Accessories / diffusion


XM2033/34-WHI

Réflecteur blanc longueur 1000mm (39,4") sectionnable.




XM2033/34/45/46-1200S

Écran diffuseur en polycarbonate extrudé avec finition opaline, longueur 12000mm (472,4").




XM2033/34/45/46-600S

Écran diffuseur en polycarbonate extrudé avec finition opaline, longueur 6000mm (236,2").



XM2033/34/45/46-900S

Écran diffuseur en polycarbonate extrudé avec finition opaline, longueur 9000mm (354,3").



PANZERI

Brooklyn Out

Accessories / fixation

XM-KIT-S

Kit de suspension individuel, avec câble en acier d'une longueur de 2000mm (78 4/5").



XM231/32-P

Entretoise pour installation au plafond/murale.




PANZERI

Brooklyn Out

Accessories / jonction


XM2033-A

Paire de rubans adhésifs pour raccords.




XM2033-U90 XP

Élément de connexion pour deux lignes de profils modulaires avec angle de jonction plat de 90°, pour installation suspendue ou au plafond.



XM2033/34-U

Raccord linéaire.



PANZERI

Brooklyn Out

Accessories / fermeture

XM2033-T1

Paire d'embouts avec vis pour profilés suspendus ou installés au plafond.

