

PANZERI

Nolita Out

220-240V AC ON-OFF

XP23801.090.0401

● blanc



Fiche technique

CODE	XP23801.090.0401
CONSUMMATION ÉLECTRIQUE DU SYSTÈME	35W
EFFICACITÉ	55.57lm/W
SOURCE DE LUMIÈRE	LED
TEMPÉRATURE DE COULEUR	3000K Ra>90
DISTRIBUTION LUMINEUSE	faisceau diffus
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	220-240V AC
FRÉQUENCE	50/60Hz
CONFIGURATION ÉLECTRIQUE	ON-OFF
ALIMENTATION	intégré inclus
FLUX LUMINEUX NOMINAL	3912lm
FLUX LUMINEUX SORTANT	1945lm
EFFICACITÉ	49.7%
POIDS	1,61 Kg
DEGRÉ DE PROTECTION	IP40
INDICE DE RÉSISTANCE AUX CHOCS	IK08
RÉSISTANCE AU TEST DU FIL INCANDESCENT	850°
DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE	14,5 x 142,5 x 14,5 cm
L (mm)	891
L (in)	35 1/9"



Profilé modulaire d'intérieur pour suspension ou installation au plafond, avec émission directe.

Structure en aluminium extrudé avec revêtement par poudre en blanc RAL 9003. Ressorts de fixation du réflecteur en acier inoxydable.


Réflecteur en aluminium avec peinture polyacrylique blanc RAL 9003.

Fourni avec modules lumineux et alimentation.

Écran diffuseur en polycarbonate extrudé avec finition opaline ou microprismatique à commander séparément.

Accessoires de raccordement, de fixation, d'assemblage et de fermeture à commander séparément.

Dessin technique



Application



Diagramme polaire

