

PANZERI

Roy

350/500mA DC
XR255-43-3K

● blanc



Fiche technique

CODE	XR255-43-3K
CONSOMMATION ÉLECTRIQUE DU SYSTÈME	12W/18W
EFFICACITÉ	126.08lm/W
SOURCE DE LUMIÈRE	LED
DURÉE DE VIE DE LA SOURCE LUMINEUSE	L80 (B10) 50.000h
TEMPÉRATURE DE COULEUR	3000K Ra>85
DISTRIBUTION LUMINEUSE	faisceau large
ANGLE DE FAISCEAU	55°
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	350/500mA DC
ALIMENTATION	déporté non inclus
FLUX LUMINEUX NOMINAL	1700lm/2350lm
FLUX LUMINEUX SORTANT	1513lm/2092lm
EFFICACITÉ	89%
UGR	UGR < 19
POIDS	0,59 Kg
DEGRÉ DE PROTECTION	IP43 IP20
INDICE DE RÉSISTANCE AUX CHOCS	IK08
RÉSISTANCE AU TEST DU FIL INCANDESCENT	850°
DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE	13,6 x 10,9 x 13,0 cm



Dessin technique

Application



Diagramme polaire

