

PANZERI

Roy

350/500mA DC
XR255-43-4K

● blanc



Fiche technique

| | |
|--|-----------------------|
| CODE | XR255-43-4K |
| CONSUMMATION ÉLECTRIQUE DU SYSTÈME | 12W/18W |
| EFFICACITÉ | 133.5lm/W |
| SOURCE DE LUMIÈRE | LED |
| DURÉE DE VIE DE LA SOURCE LUMINEUSE | L80 (B10) 50.000h |
| TEMPÉRATURE DE COULEUR | 4000K Ra>85 |
| DISTRIBUTION LUMINEUSE | faisceau large |
| ANGLE DE FAISCEAU | 55° |
| ALIMENTATION ÉLECTRIQUE | 350/500mA DC |
| ALIMENTATION | déporté non inclus |
| FLUX LUMINEUX NOMINAL | 1800lm/2450lm |
| FLUX LUMINEUX SORTANT | 1602lm/2180lm |
| EFFICACITÉ | 89% |
| UGR | UGR < 19 |
| POIDS | 0,59 Kg |
| DEGRÉ DE PROTECTION | IP43 IP20 |
| INDICE DE RÉSISTANCE AUX CHOCS | IK08 |
| RÉSISTANCE AU TEST DU FIL INCANDESCENT | 850° |
| DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE | 13,6 x 10,9 x 13,0 cm |



Dessin technique

Application



Diagramme polaire

