

PANZERI

Gonio

220-240V AC dimmerabile (DALI/Push DIM)

A01901.045.0402

● bianco



Scheda tecnica

CODICE ARTICOLO	A01901.045.0402
POTENZA ASSORBITA DAL SISTEMA	35W
EFFICIENZA LUMINOSA	96.5lm/W
SORGENTE LUMINOSA	LED
DURATA DI VITA DELLA SORGENTE	L70 (B50) 72.000h
TEMPERATURA DI COLORE	3000K Ra>90
DISTRIBUZIONE LUMINOSA	fascio asimmetrico
ALIMENTAZIONE	220-240V AC
FREQUENZA	50/60Hz
ELETTTRIFICAZIONE	dimmerabile (DALI/Push DIM)
DRIVER	integrato incluso
FLUSSO LUMINOSO NOMINALE	4860lm
FLUSSO LUMINOSO USCENTE	3378lm
RENDIMENTO	69.5%
PESO	1,63 Kg
GRADO DI PROTEZIONE	IP40
COSTANZA CROMATICA	SDCM 3
DIMENSIONI IMBALLO	18,0 x 46,0 x 20,0 cm



Apparecchio di illuminazione per installazione a parete in ambienti interni, con emissione diretta e indiretta.

Staffa di fissaggio a parete in lamiera decapata con verniciatura poliacrilica.

Struttura in alluminio estruso con verniciatura poliacrilica in colore bianco, nero, bronzo, ottone satinato o titanio.

Schermi diffusori in materiale acrilico estruso con finitura opalina.

Testate di chiusura in alluminio pressofuso con verniciatura poliacrilica.

Disegno tecnico




Diagramma polare

