

# PANZERI

## Gonio

220-240V AC dimmerabile (DALI/Push DIM)

A01919.045.0502

 ottone satinato

DIRECT +  
INDIRECT  
LIGHT

### Scheda tecnica

CODICE ARTICOLO	A01919.045.0502
POTENZA ASSORBITA DAL SISTEMA	35W
EFFICIENZA LUMINOSA	92.9lm/W
SORGENTE LUMINOSA	LED
DURATA DI VITA DELLA SORGENTE	L70 (B50) 72.000h
TEMPERATURA DI COLORE	2700K Ra>90
DISTRIBUZIONE LUMINOSA	fascio asimmetrico
ALIMENTAZIONE	220-240V AC
FREQUENZA	50/60Hz
ELETTTRIFICAZIONE	dimmerabile (DALI/Push DIM)
DRIVER	integrato incluso
FLUSSO LUMINOSO NOMINALE	4680lm
FLUSSO LUMINOSO USCENTE	3252lm
RENDIMENTO	69.5%
PESO	1,37 Kg
GRADO DI PROTEZIONE	IP40
COSTANZA CROMATICA	SDCM 3
DIMENSIONI IMBALLO	0,0 x 0,0 x 0,0 cm



Apparecchio di illuminazione per installazione a parete in ambienti interni, con emissione diretta e indiretta.

Staffa di fissaggio a parete in lamiera decapata con verniciatura poliaccrilica.

Struttura in alluminio estruso con verniciatura poliaccrilica in colore bianco, nero, bronzo, ottone satinato o titanio.

Schermi diffusori in materiale acrilico estruso con finitura opalina.

Testate di chiusura in alluminio pressofuso con verniciatura poliaccrilica.

### Disegno tecnico

### Diagramma polare

