

Zero Line

220-240V AC dimmerabile (DALI/Push DIM)
A03619.100.0502

 ottone satinato



Scheda tecnica

CODICE ARTICOLO	A03619.100.0502
POTENZA ASSORBITA DAL SISTEMA	22,2W
EFFICIENZA LUMINOSA	58.18lm/W
SORGENTE LUMINOSA	LED
TEMPERATURA DI COLORE	2700K Ra>90
DISTRIBUZIONE LUMINOSA	fascio diffuso
ALIMENTAZIONE	220-240V AC
FREQUENZA	50/60Hz
ELETTTRIFICAZIONE	dimmerabile (DALI/Push DIM)
DRIVER	integrato incluso
FLUSSO LUMINOSO NOMINALE	2896lm
FLUSSO LUMINOSO USCENTE	1280lm
RENDIMENTO	44.2%
PESO	1,58 Kg
GRADO DI PROTEZIONE	IP20
COSTANZA CROMATICA	SDCM 3
DIMENSIONI IMBALLO	10,0 x 105,0 x 5,0 cm



Apparecchio di illuminazione per installazione a soffitto o parete in ambienti interni, con emissione diretta e indiretta.
Struttura in lamiera decapata con verniciatura poliacrilica in colore bianco, bronzo o ottone satinato, oppure con rivestimento in foglia oro, oppure in acciaio inossidabile lucido.
Riflettore in alluminio speculare.
Fascia di copertura in ottone con verniciatura poliacrilica in colore bianco, bronzo o ottone satinato, oppure con rivestimento in foglia oro, oppure con cromatura galvanica.
Schermo diffusore in policarbonato estruso con finitura opalina.

Disegno tecnico

Applicazione

