

## Zero Line

220-240V AC ON-OFF  
A03622.050.0501



### Scheda tecnica

CODICE ARTICOLO	A03622.050.0501
POTENZA ASSORBITA DAL SISTEMA	12,2W
EFFICIENZA LUMINOSA	65.5lm/W
SORGENTE LUMINOSA	LED
TEMPERATURA DI COLORE	2700K Ra>90
DISTRIBUZIONE LUMINOSA	fascio diffuso
ALIMENTAZIONE	220-240V AC
FREQUENZA	50/60Hz
ELETTTRIFICAZIONE	ON-OFF
DRIVER	integrato incluso
FLUSSO LUMINOSO NOMINALE	1448lm
FLUSSO LUMINOSO USCENTE	786lm
RENDIMENTO	54.3%
PESO	0,92 Kg
GRADO DI PROTEZIONE	IP20
COSTANZA CROMATICA	SDCM 3
DIMENSIONI IMBALLO	10,0 x 83,0 x 5,0 cm



Apparecchio di illuminazione per installazione a soffitto o parete in ambienti interni, con emissione diretta e indiretta.

Struttura in lamiera decapata con verniciatura poliacrilica in colore bianco, bronzo o ottone satinato, oppure con rivestimento in foglia oro, oppure in acciaio inossidabile lucido.

Riflettore in alluminio speculare.

Fascia di copertura in ottone con verniciatura poliacrilica in colore bianco, bronzo o ottone satinato, oppure con rivestimento in foglia oro, oppure con cromatura galvanica. Schermo diffusore in policarbonato estruso con finitura opalina.

### Disegno tecnico

### Applicazione

