

PANZERI

Cross

220-240V AC dimmerabile (DALI/Push DIM)

A04921.030.0102



Scheda tecnica

CODICE ARTICOLO	A04921.030.0102
POTENZA ASSORBITA DAL SISTEMA	20W
EFFICIENZA LUMINOSA	117lm/W
SORGENTE LUMINOSA	LED
TEMPERATURA DI COLORE	3000K Ra>80
DISTRIBUZIONE LUMINOSA	fascio diffuso
ALIMENTAZIONE	220-240V AC
FREQUENZA	50/60Hz
ELETTTRIFICAZIONE	dimmerabile (DALI/Push DIM)
DRIVER	integrato incluso
FLUSSO LUMINOSO NOMINALE	3000lm
FLUSSO LUMINOSO USCENTE	2340lm
RENDIMENTO	78%
PESO	1,22 Kg
GRADO DI PROTEZIONE	IP20
COSTANZA CROMATICA	SDCM <4
DIMENSIONI IMBALLO	22,0 x 35,0 x 27,0 cm



Apparecchio di illuminazione per installazione a parete in ambienti interni, con emissione diretta e indiretta.

Struttura in lamiera decapata con verniciatura poliaccrilica.

Fascia di copertura in lamiera decapata con verniciatura poliaccrilica in colore bianco o ottone satinato oppure con rivestimento in foglia oro.

Schermo diffusore in vetro sagomato acidato.



Disegno tecnico




Diagramma polare

