

PANZERI

App

220-240V AC ON-OFF

A09819.002.0406

 ottone satinato

INDIRECT
LIGHT

Scheda tecnica

CODICE ARTICOLO	A09819.002.0406
POTENZA ASSORBITA DAL SISTEMA	36W
EFFICIENZA LUMINOSA	79.5lm/W
SORGENTE LUMINOSA	LED
TEMPERATURA DI COLORE	3000K Ra>90
DISTRIBUZIONE LUMINOSA	fascio diffuso
ALIMENTAZIONE	220-240V AC
FREQUENZA	50/60Hz
ELETTTRIFICAZIONE	ON-OFF
DRIVER	integrato incluso
FLUSSO LUMINOSO NOMINALE	2862lm
FLUSSO LUMINOSO USCENTE	2862lm
RENDIMENTO	100%
PESO	2,03 Kg
GRADO DI PROTEZIONE	IP20
COSTANZA CROMATICA	SDCM 3
DIMENSIONI IMBALLO	27,0 x 36,0 x 14,0 cm



Apparecchio di illuminazione per installazione a parete in ambienti interni, con emissione indiretta.

Staffa di fissaggio a parete in alluminio pressofuso con verniciatura poliaccrilica. Struttura in alluminio estruso con verniciatura poliaccrilica in colore bianco, ottone satinato o titanio.



Disegno tecnico





Diagramma polare



PANZERI

App

Accessori regolazione

XM14/230

Dispositivo dimmerabile per moduli LED a 230V, 5÷100W.

