


PANZERI

Roris

220-240V AC
A11219.003.0500

 ottone satinato



Scheda tecnica

CODICE ARTICOLO	A11219.003.0500
POTENZA ASSORBITA DAL SISTEMA	9W
EFFICIENZA LUMINOSA	53lm/W
SORGENTE LUMINOSA	LED retrofit / alogena
SORGENTE LUMINOSA A CORREDO	* inclusa
TEMPERATURA DI COLORE	2700K Ra>80
DISTRIBUZIONE LUMINOSA	fascio diffuso
ALIMENTAZIONE	220-240V AC
FREQUENZA	50/60Hz
FLUSSO LUMINOSO NOMINALE	750lm
FLUSSO LUMINOSO USCENTE	477
RENDIMENTO	63,6%
PESO	1,14 Kg
GRADO DI PROTEZIONE	IP20
COSTANZA CROMATICA	SDCM <6
DIMENSIONI IMBALLO	0,0 x 0,0 x 0,0 cm



Apparecchio di illuminazione per installazione a parete in ambienti interni, con emissione diffusa.

Struttura in acciaio, alluminio e ottone.

N.3 diffusori in vetro soffiato con finitura diffondente.

Basetta di fissaggio a parete in lamiera zincata.

Verniciatura poliacrilica in colore nero satinato o ottone satinato.

Max 3x 4W G9.

Sorgenti LED G9 2700K con possibilità di dimmerazione incluse.

Disegno tecnico

