

# PANZERI

## Toy S

220-240V AC dimmerabile (taglio di fase)

A14117.015.0404



bronzo



### Scheda tecnica

CODICE ARTICOLO	A14117.015.0404
POTENZA ASSORBITA DAL SISTEMA	10W
EFFICIENZA LUMINOSA	67.7lm/W
SORGENTE LUMINOSA	LED
TEMPERATURA DI COLORE	3000K Ra>90
DISTRIBUZIONE LUMINOSA	fascio diffuso
ALIMENTAZIONE	220-240V AC
FREQUENZA	50/60Hz
ELETTTRIFICAZIONE	dimmerabile (taglio di fase)
DRIVER	integrato incluso
FLUSSO LUMINOSO NOMINALE	1200lm
FLUSSO LUMINOSO USCENTE	677lm
RENDIMENTO	56.4%
PESO	0,70 Kg
GRADO DI PROTEZIONE	IP40
COSTANZA CROMATICA	SDCM 3
DIMENSIONI IMBALLO	12,0 x 24,0 x 13,0 cm



Apparecchio di illuminazione per installazione a parete in ambienti interni, con emissione diretta e indiretta.

Corpo in estruso di alluminio e cover in lamiera di acciaio decapata, con verniciatura poliaccrilica in colore bianco, nero, bronzo, ottone satinato e titanio.

Staffa di fissaggio a muro in lamiera di acciaio piegata.

Schermi diffusori in policarbonato opale.

### Disegno tecnico

### Diagramma polare

