

Toy S

220-240V AC dimmerabile (taglio di fase)

A14119.030.0504

 ottone satinato

DIRECT +
INDIRECT
LIGHT

Scheda tecnica

| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| CODICE ARTICOLO | A14119.030.0504 |
| POTENZA ASSORBITA DAL SISTEMA | 20W |
| EFFICIENZA LUMINOSA | 65.7lm/W |
| SORGENTE LUMINOSA | LED |
| TEMPERATURA DI COLORE | 2700K Ra>90 |
| DISTRIBUZIONE LUMINOSA | fascio diffuso |
| ALIMENTAZIONE | 220-240V AC |
| FREQUENZA | 50/60Hz |
| ELETTTRIFICAZIONE | dimmerabile (taglio di fase) |
| DRIVER | integrato incluso |
| FLUSSO LUMINOSO NOMINALE | 2326lm |
| FLUSSO LUMINOSO USCENTE | 1314lm |
| RENDIMENTO | 56.5% |
| PESO | 1,20 Kg |
| GRADO DI PROTEZIONE | IP40 |
| COSTANZA CROMATICA | SDCM 3 |
| DIMENSIONI IMBALLO | 0,0 x 0,0 x 0,0 cm |



Apparecchio di illuminazione per installazione a parete in ambienti interni, con emissione diretta e indiretta.

Corpo in estruso di alluminio e cover in lamiera di acciaio decapata, con verniciatura poliacrilica in colore bianco, nero, bronzo, ottone satinato e titanio.

Staffa di fissaggio a muro in lamiera di acciaio piegata.

Schermi diffusori in policarbonato opale.

Disegno tecnico

Diagramma polare

