

PANZERI

Toy R

220-240V AC dimmerabile (taglio di fase)

A14230.030.0504

● titanio



Scheda tecnica

CODICE ARTICOLO	A14230.030.0504
POTENZA ASSORBITA DAL SISTEMA	20W
EFFICIENZA LUMINOSA	65.7lm/W
SORGENTE LUMINOSA	LED
TEMPERATURA DI COLORE	2700K Ra>90
DISTRIBUZIONE LUMINOSA	fascio diffuso
ALIMENTAZIONE	220-240V AC
FREQUENZA	50/60Hz
ELETTTRIFICAZIONE	dimmerabile (taglio di fase)
DRIVER	integrato incluso
FLUSSO LUMINOSO NOMINALE	2326lm
FLUSSO LUMINOSO USCENTE	1314lm
RENDIMENTO	56.5%
PESO	1,17 Kg
GRADO DI PROTEZIONE	IP40
COSTANZA CROMATICA	SDCM 3
DIMENSIONI IMBALLO	0,0 x 0,0 x 0,0 cm



Apparecchio di illuminazione per installazione a parete in ambienti interni, con emissione diretta e indiretta.

Corpo in estruso di alluminio e cover in lamiera di acciaio decapata, con verniciatura poliaccrilica in colore bianco, nero, bronzo, ottone satinato e titanio.

Staffa di fissaggio a muro in lamiera di acciaio piegata.

Schermi diffusori in policarbonato opale.



Disegno tecnico

Diagramma polare

