

PANZERI

Zero Round

220-240V AC ON-OFF

A15330.025.0401

● titanio



Scheda tecnica

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| CODICE ARTICOLO | A15330.025.0401 |
| POTENZA ASSORBITA DAL SISTEMA | 13W |
| EFFICIENZA LUMINOSA | 61.23lm/W |
| SORGENTE LUMINOSA | LED |
| DURATA DI VITA DELLA SORGENTE | L70 (B50) 60.000h |
| TEMPERATURA DI COLORE | 3000K Ra>90 |
| DISTRIBUZIONE LUMINOSA | fascio diffuso |
| ALIMENTAZIONE | 220-240V AC |
| FREQUENZA | 50/60Hz |
| ELETTRIFICAZIONE | ON-OFF |
| DRIVER | integrato incluso |
| FLUSSO LUMINOSO NOMINALE | 1024lm |
| FLUSSO LUMINOSO USCENTE | 796lm |
| RENDIMENTO | 77.7% |
| PESO | 0,62 Kg |
| GRADO DI PROTEZIONE | IP40 |
| COSTANZA CROMATICA | SDCM 3 |
| DIMENSIONI IMBALLO | 31,0 x 31,0 x 20,0 cm |



Apparecchio di illuminazione per installazione a parete in ambienti interni, con emissione diretta e indiretta.

Staffa di fissaggio a parete in lamiera decapata con verniciatura poliaccrilica.

Basetta in lamiera decapata con verniciatura poliaccrilica.

Struttura in alluminio estruso curvato con verniciatura poliaccrilica in colore bianco, nero, bronzo, ottone satinato o titanio.

Schermo diffusore in policarbonato estruso con finitura opalina.

Disegno tecnico

Diagramma polare

