

Ombra

220-240V AC dimmerabile (DALI/Push DIM)

A16019.065.0502

 ottone satinato



Scheda tecnica

CODICE ARTICOLO	A16019.065.0502
POTENZA ASSORBITA DAL SISTEMA	12,2W
EFFICIENZA LUMINOSA	44,17lm/W
SORGENTE LUMINOSA	LED
TEMPERATURA DI COLORE	2700K Ra>90
ALIMENTAZIONE	220-240V AC
FREQUENZA	50/60Hz
ELETTRIFICAZIONE	dimmerabile (DALI/Push DIM)
DRIVER	integrato incluso
FLUSSO LUMINOSO NOMINALE	1448lm
FLUSSO LUMINOSO USCENTE	530lm
RENDIMENTO	36,6%
PESO	1,18 Kg
GRADO DI PROTEZIONE	IP20
COSTANZA CROMATICA	SDCM <3
DIMENSIONI IMBALLO	17,0 x 17,0 x 80,0 cm



Apparecchio di illuminazione per installazione a parete in ambienti interni, con emissione diretta.

Struttura in alluminio estruso con verniciatura poliaccrilica in colore nero satinato o ottone satinato.

Paralume in tessuto intrecciato rivestito in PVC di colore bianco.

Schermo diffusore interno in policarbonato.

Basetta di fissaggio a parete in lamiera decapata con verniciatura poliaccrilica in colore nero satinato o ottone satinato.

Alimentatore integrato nella basetta di fissaggio.

Disegno tecnico




Diagramma polare