PANZERI

Giano

220-240V AC ON-OFF

A24646.050.0401





Scheda tecnica

CODICE ARTICOLO	A24646.050.0401
POTENZA ASSORBITA DAL SISTEMA	19W
EFFICIENZA LUMINOSA	64.63lm/W
SORGENTE LUMINOSA	LED
DURATA DI VITA DELLA SORGENTE	L80 (B20) 60.000h
TEMPERATURA DI COLORE	3000K Ra>90
DISTRIBUZIONE LUMINOSA	fascio diffuso
ALIMENTAZIONE	220-240V AC
FREQUENZA	50/60Hz
ELETTRIFICAZIONE	ON-OFF
DRIVER	integrato incluso
FLUSSO LUMINOSO NOMINALE	2280lm
FLUSSO LUMINOSO USCENTE	1228lm
RENDIMENTO	53.9%
PESO	1,30 Kg
GRADO DI PROTEZIONE	IP40
COSTANZA CROMATICA	SDCM 3
DIMENSIONI IMBALLO	14,0 x 65,0 x 14,0 cm
-	



Apparecchio di illuminazione per installazione a parete in ambienti interni, con emissione diretta e indiretta.

Struttura in alluminio estruso con verniciatura a polvere in colore bianco RAL 9003 o

Schermi diffusori in policarbonato estruso con finitura opalina.

Testate di chiusura in lamiera decapata con verniciatura poliacrilica.








Disegno tecnico

51,8

Diagramma polare



<u>cd/klm</u> C0 - C180 - - - C90 - C270