

## Soho Line

48V DC dimmerabile (DALI)

B47001.090.0419

● bianco



### Scheda tecnica

CODICE ARTICOLO	B47001.090.0419
POTENZA ASSORBITA DAL SISTEMA	15W
EFFICIENZA LUMINOSA	82.93lm/W
SORGENTE LUMINOSA	LED
TEMPERATURA DI COLORE	3000K Ra>90
DISTRIBUZIONE LUMINOSA	fascio diffuso
ALIMENTAZIONE	48V DC
ELETTTRIFICAZIONE	dimmerabile (DALI)
DRIVER	remoto non incluso
FLUSSO LUMINOSO NOMINALE	2068lm
FLUSSO LUMINOSO USCENTE	1244lm
RENDIMENTO	60.2%
PESO	0,30 Kg
GRADO DI PROTEZIONE	IP20
DIMENSIONI IMBALLO	18,0 x 60,0 x 12,0 cm



Modulo luminoso lineare per installazione su binario elettrificato in ambienti interni, con emissione diretta.

Struttura in alluminio estruso anodizzato.

Schermo diffusore in policarbonato estruso con finitura opalina.

Testate di chiusura in materiale termoplastico nero con meccanismo di fissaggio per installazione su binari elettrificati a bassa tensione 48V.

### Disegno tecnico



### Applicazione



### Diagramma polare

