Soho Line

48V DC ON-OFF

B47002.060.0416





Scheda tecnica

CODICE ARTICOLO	B47002.060.0416
POTENZA ASSORBITA DAL SISTEMA	12W
EFFICIENZA LUMINOSA	61.67lm/W
SORGENTE LUMINOSA	LED
TEMPERATURA DI COLORE	3000K Ra>90
DISTRIBUZIONE LUMINOSA	fascio diffuso
ALIMENTAZIONE	48V DC
ELETTRIFICAZIONE	ON-OFF
DRIVER	remoto non incluso
FLUSSO LUMINOSO NOMINALE	1292lm
FLUSSO LUMINOSO USCENTE	740lm
RENDIMENTO	57.3%
PESO	0,30 Kg
GRADO DI PROTEZIONE	IP20
DIMENSIONI IMBALLO	18,0 x 60,0 x 12,0 cm



Modulo luminoso lineare per installazione su binario elettrificato in ambienti interni, con emissione diretta.

Struttura in alluminio estruso anodizzato.

Schermo diffusore in policarbonato estruso con finitura opalina.

Testate di chiusura in materiale termoplastico nero con meccanismo di fissaggio per installazione su binari elettrificati a bassa tensione 48V.










Disegno tecnico



Applicazione



Diagramma polare



Soho Line

Accessori binari elettrificati

XM44502-100







 $Binario\ elettrificato\ per\ installazione\ a\ sospensione\ o\ a\ soffitto\ in\ ambienti\ interni.\ Struttura\ in$ alluminio estruso con verniciatura a polvere in colore bianco o nero. Alimentazione a bassa tensione 48V DC. Carico complessivo 15A. Accessori di fissaggio, giunzione e chiusura da ordinare separatamente. Lunghezza: 1m (39,4")



XM44502-200







Binario elettrificato per installazione a sospensione o a soffitto in ambienti interni. Struttura in alluminio estruso con verniciatura a polvere in colore bianco o nero. Alimentazione a bassa tensione 48V DC. Carico complessivo 15A. Accessori di fissaggio, giunzione e chiusura da ordinare separatamente. Lunghezza: 2m (78,7")



XM44502-300









Binario elettrificato per installazione a sospensione o a soffitto in ambienti interni. Struttura in alluminio estruso con verniciatura a polvere in colore bianco o nero. Alimentazione a bassa tensione $48 \mbox{V}$ DC. Carico complessivo 15A. Accessori di fissaggio, giunzione e chiusura da ordinare separatamente. Lunghezza: 3m (118,1")



XM44602-100







Binario elettrificato per installazione incassata a soffitto o parete in ambienti interni. Struttura a scomparsa per l'incasso in cartongesso, in alluminio estruso con verniciatura a polvere in colore nero. Alimentazione a bassa tensione 48V DC. Carico complessivo 15A. Accessori di fissaggio, giunzione e chiusura da ordinare separatamente. Lunghezza: 1m (39,4")



XM44602-200









Binario elettrificato per installazione incassata a soffitto o parete in ambienti interni. Struttura a scomparsa per l'incasso in cartongesso, in alluminio estruso con verniciatura a polvere in colore nero. Alimentazione a bassa tensione 48V DC. Carico complessivo 15A. Accessori di fissaggio, giunzione e chiusura da ordinare separatamente. Lunghezza: 2m (78,7")



XM44602-300









Binario elettrificato per installazione incassata a soffitto o parete in ambienti interni. Struttura a scomparsa per l'incasso in cartongesso, in alluminio estruso con verniciatura a polvere in colore nero. Alimentazione a bassa tensione 48V DC. Carico complessivo 15A. Accessori di fissaggio, giunzione e chiusura da ordinare separatamente. Lunghezza: 3m (118,1")



Soho Line

Accessori binari elettrificati / alimentazione

YDV.048.075.A01

Alimentatore LED, 75W 48V DC, on/off.



C € [HI 🗵 🐵

YDV.048.150.A01

C€ [HI 🗵 🐽

Alimentatore LED, 150W 48V DC, on/off.



Soho Line

Accessori binari elettrificati / alimentazione e chiusura

XM44502-ADX

Alimentazione destra per binario elettrificato 48V DC a sospensione o a soffitto.







XM44502-ASX

Alimentazione sinistra per binario elettrificato 48V DC a sospensione o a soffitto.









XM44602-ADX

Alimentazione destra per binario elettrificato 48V DC da incasso.





XM44602-ASX

Alimentazione sinistra per binario elettrificato 48V DC da incasso.











Soho Line

Accessori binari elettrificati / alimentazione e giunzione


XM44502-A

Alimentazione centrale per binario elettrificato 48V DC a sospensione o a soffitto.



XM44602-A

Alimentazione centrale per binario elettrificato 48V DC da incasso.



C € [HI 🗵 🐵

Soho Line

Accessori binari elettrificati / chiusura

XM44502-C

Copertura di lunghezza 1000mm (39,4") per binario elettrificato 48V DC.









XM44502-E

Testata di chiusura per binario elettrificato 48V DC a sospensione o a soffitto.









XM44602-E

Testata di chiusura per binario elettrificato 48V DC da incasso.









Soho Line

Accessori binari elettrificati / fissaggio

XM44502-K

Kit per attacco a soffitto per binario elettrificato 48 V DC.









XM44502-S

Kit di sospensione con fune in acciaio di lunghezza 2m (78,7") e piattina per binario elettrificato 48V DC.









XM446-P

Piattina per fissaggio a plafone del binario elettrificato da incasso 48V DC.









Soho Line

Accessori binari elettrificati / giunzione

XM44502-LE

Giunzione a "L" esterna per binario elettrificato 48V DC a sospensione o a soffitto.





XM44502-LI

Giunzione a "L" interna per binario elettrificato 48V DC a sospensione o a soffitto.








XM44502-UE

Giunto lineare per binario elettrificato 48V DC.









XM44502-UM

Giunto lineare senza contatti per binario elettrificato 48V DC.





