

Soho 5

48V DC dimmerabile (DALI)
B75202.008.2419




Scheda tecnica

CODICE ARTICOLO	B75202.008.2419
POTENZA ASSORBITA DAL SISTEMA	7,3W
EFFICIENZA LUMINOSA	87.57lm/W
SORGENTE LUMINOSA	LED
DURATA DI VITA DELLA SORGENTE	L80 (B10) 50.000h
TEMPERATURA DI COLORE	3000K Ra>90
DISTRIBUZIONE LUMINOSA	fascio orientabile
APERTURA DEL FASCIO	14°
ALIMENTAZIONE	48V DC
ELETTRIFICAZIONE	dimmerabile (DALI)
DRIVER	integrato incluso
FLUSSO LUMINOSO NOMINALE	713lm
FLUSSO LUMINOSO USCENTE	613lm
RENDIMENTO	86%
PESO	0,40 Kg
GRADO DI PROTEZIONE	IP20
RESISTENZA ALLA PROVA DEL FILO INCANDESCENTE	850°
DIMENSIONI IMBALLO	17,5 x 29,8 x 7,9 cm



Apparecchio di illuminazione per installazione su binario elettrificato in ambienti interni, con fascio orientabile.
Snodo in alluminio pressofuso con verniciatura a polvere.
Struttura orientabile su due assi, in alluminio pressofuso con verniciatura a polvere in colore bianco o nero.
Lente in materiale acrilico stampato.
Cilindro antiabbagliamento in materiale termoplastico nero.
Fornito completo di adattatore elettrico e meccanico per installazione su binari elettrificati a bassa tensione 48V.


Disegno tecnico



Applicazione



Diagramma polare




Accessori binari elettrificati

XM44502-100




Binario elettrificato per installazione a sospensione o a soffitto in ambienti interni. Struttura in alluminio estruso con verniciatura a polvere in colore bianco o nero. Alimentazione a bassa tensione 48V DC. Carico complessivo 15A. Accessori di fissaggio, giunzione e chiusura da ordinare separatamente. Lunghezza: 1m (39,4")



XM44502-200




Binario elettrificato per installazione a sospensione o a soffitto in ambienti interni. Struttura in alluminio estruso con verniciatura a polvere in colore bianco o nero. Alimentazione a bassa tensione 48V DC. Carico complessivo 15A. Accessori di fissaggio, giunzione e chiusura da ordinare separatamente. Lunghezza: 2m (78,7")



XM44502-300




Binario elettrificato per installazione a sospensione o a soffitto in ambienti interni. Struttura in alluminio estruso con verniciatura a polvere in colore bianco o nero. Alimentazione a bassa tensione 48V DC. Carico complessivo 15A. Accessori di fissaggio, giunzione e chiusura da ordinare separatamente. Lunghezza: 3m (118,1")



XM44602-100




Binario elettrificato per installazione incassata a soffitto o parete in ambienti interni. Struttura a scomparsa per l'incasso in cartongesso, in alluminio estruso con verniciatura a polvere in colore nero. Alimentazione a bassa tensione 48V DC. Carico complessivo 15A. Accessori di fissaggio, giunzione e chiusura da ordinare separatamente. Lunghezza: 1m (39,4")



XM44602-200




Binario elettrificato per installazione incassata a soffitto o parete in ambienti interni. Struttura a scomparsa per l'incasso in cartongesso, in alluminio estruso con verniciatura a polvere in colore nero. Alimentazione a bassa tensione 48V DC. Carico complessivo 15A. Accessori di fissaggio, giunzione e chiusura da ordinare separatamente. Lunghezza: 2m (78,7")



XM44602-300




Binario elettrificato per installazione incassata a soffitto o parete in ambienti interni. Struttura a scomparsa per l'incasso in cartongesso, in alluminio estruso con verniciatura a polvere in colore nero. Alimentazione a bassa tensione 48V DC. Carico complessivo 15A. Accessori di fissaggio, giunzione e chiusura da ordinare separatamente. Lunghezza: 3m (118,1")



Accessori binari elettrificati / alimentazione

YDV.048.150.A02

Alimentatore LED, 150W 48V DC, DALI.



Accessori binari elettrificati / alimentazione e chiusura


XM44502-ADX Alimentazione destra per binario elettrificato 48V DC a sospensione o a soffitto.




XM44502-ASX Alimentazione sinistra per binario elettrificato 48V DC a sospensione o a soffitto.



XM44602-ADX Alimentazione destra per binario elettrificato 48V DC da incasso.




XM44602-ASX Alimentazione sinistra per binario elettrificato 48V DC da incasso.



Accessori binari elettrificati / alimentazione e giunzione

XM44502-A

Alimentazione centrale per binario elettrificato 48V DC a sospensione o a soffitto.



XM44602-A

Alimentazione centrale per binario elettrificato 48V DC da incasso.



PANZERI


Soho 5

Accessori binari elettrificati / chiusura

XM44502-C Copertura di lunghezza 1000mm (39,4") per binario elettrificato 48V DC.



XM44502-E Testata di chiusura per binario elettrificato 48V DC a sospensione o a soffitto.




XM44602-E Testata di chiusura per binario elettrificato 48V DC da incasso.



Accessori binari elettrificati / fissaggio


XM44502-K

Kit per attacco a soffitto per binario elettrificato 48V DC.



XM44502-S

Kit di sospensione con fune in acciaio di lunghezza 2m (78,7") e piattina per binario elettrificato 48V DC.



XM446-P

Piattina per fissaggio a plafone del binario elettrificato da incasso 48V DC.



Accessori binari elettrificati / giunzione

XM44502-LE Giunzione a "L" esterna per binario elettrificato 48V DC a sospensione o a soffitto.



XM44502-LI Giunzione a "L" interna per binario elettrificato 48V DC a sospensione o a soffitto.



XM44502-UE Giunto lineare per binario elettrificato 48V DC.



XM44502-UM Giunto lineare senza contatti per binario elettrificato 48V DC.

