### Soho 20

48V DC dimmerabile (DALI)

B75401.026.2519





#### Scheda tecnica

CODICE ARTICOLO	B75401.026.2519
POTENZA ASSORBITA DAL SISTEMA	26W
EFFICIENZA LUMINOSA	72.69lm/W
SORGENTE LUMINOSA	LED
DURATA DI VITA DELLA SORGENTE	L80 (B10) 50.000h
TEMPERATURA DI COLORE	3000K Ra>90
DISTRIBUZIONE LUMINOSA	fascio orientabile
APERTURA DEL FASCIO	30°
ALIMENTAZIONE	48V DC
ELETTRIFICAZIONE	dimmerabile (DALI)
DRIVER	integrato incluso
FLUSSO LUMINOSO NOMINALE	2700lm
FLUSSO LUMINOSO USCENTE	1890lm
RENDIMENTO	70%
INDICE DI ABBAGLIAMENTO	UGR < 16
PESO	0,40 Kg
GRADO DI PROTEZIONE	IP20
RESISTENZA ALLA PROVA DEL FILO INCANDESCENTE	850°
DIMENSIONI IMBALLO	17,5 x 29,8 x 7,9 cm



Apparecchio di illuminazione per installazione su binario elettrificato in ambienti interni, con fascio orientabile.

Snodo in alluminio pressofuso con verniciatura a polvere.

Struttura orientabile su due assi, in alluminio pressofuso con verniciatura a polvere in colore bianco o nero.

Riflettore in materiale termoplastico con finitura cromata.

Schermo in vetro zigrinato.

Cilindro antiabbagliamento in materiale termoplastico nero.

Fornito completo di adattatore elettrico e meccanico per installazione su binari elettrificati a bassa tensione 48V.











#### Disegno tecnico



#### **Applicazione**



### Diagramma polare



cd/klm C0 - C180 - - - C90 - C270

### Soho 20

### Accessori diffusione

XMR12

Cilindro interno colore oro satinato.









XMR5

Ottica per fascio stretto.











XMR7

Ottica per fascio largo.











#### Soho 20

#### Accessori binari elettrificati

XM44501-100







 $Binario\ elettrificato\ per\ installazione\ a\ sospensione\ o\ a\ soffitto\ in\ ambienti\ interni.\ Struttura\ in$ alluminio estruso con verniciatura a polvere in colore bianco o nero. Alimentazione a bassa tensione 48V DC. Carico complessivo 15A. Accessori di fissaggio, giunzione e chiusura da ordinare separatamente. Lunghezza: 1m (39,4")



XM44501-200







Binario elettrificato per installazione a sospensione o a soffitto in ambienti interni. Struttura in alluminio estruso con verniciatura a polvere in colore bianco o nero. Alimentazione a bassa tensione 48V DC. Carico complessivo 15A. Accessori di fissaggio, giunzione e chiusura da ordinare separatamente. Lunghezza: 2m (78,7")



XM44501-300







Binario elettrificato per installazione a sospensione o a soffitto in ambienti interni. Struttura in alluminio estruso con verniciatura a polvere in colore bianco o nero. Alimentazione a bassa tensione  $48 \mbox{V}$  DC. Carico complessivo 15A. Accessori di fissaggio, giunzione e chiusura da ordinare separatamente. Lunghezza: 3m (118,1")



XM44602-100









Binario elettrificato per installazione incassata a soffitto o parete in ambienti interni. Struttura a scomparsa per l'incasso in cartongesso, in alluminio estruso con verniciatura a polvere in colore nero. Alimentazione a bassa tensione 48V DC. Carico complessivo 15A. Accessori di fissaggio, giunzione e chiusura da ordinare separatamente. Lunghezza: 1m (39,4")



XM44602-200









Binario elettrificato per installazione incassata a soffitto o parete in ambienti interni. Struttura a scomparsa per l'incasso in cartongesso, in alluminio estruso con verniciatura a polvere in colore nero. Alimentazione a bassa tensione 48V DC. Carico complessivo 15A. Accessori di fissaggio, giunzione e chiusura da ordinare separatamente. Lunghezza: 2m (78,7")



XM44602-300









Binario elettrificato per installazione incassata a soffitto o parete in ambienti interni. Struttura a scomparsa per l'incasso in cartongesso, in alluminio estruso con verniciatura a polvere in colore nero. Alimentazione a bassa tensione 48V DC. Carico complessivo 15A. Accessori di fissaggio, giunzione e chiusura da ordinare separatamente. Lunghezza: 3m (118,1")



## Soho 20

#### Accessori binari elettrificati / alimentazione

YDV.048.150.A02

Alimentatore LED, 150W 48V DC, DALI.











### Soho 20

#### Accessori binari elettrificati / alimentazione e chiusura

XM44501-ADX

Alimentazione destra per binario elettrificato 48V DC a sospensione o a soffitto.









Alimentazione sinistra per binario elettrificato 48V DC a sospensione o a soffitto.







XM44602-ADX

Alimentazione destra per binario elettrificato 48V DC da incasso.















XM44602-ASX

Alimentazione sinistra per binario elettrificato 48V DC da incasso.











## Soho 20

### Accessori binari elettrificati / alimentazione e giunzione

XM44501-A

Alimentazione centrale per binario elettrificato 48V DC a sospensione o a soffitto.



XM44602-A

Alimentazione centrale per binario elettrificato 48V DC da incasso.



C € [HI 🗵 🐵

### Soho 20

#### Accessori binari elettrificati / chiusura

XM44501-C

Copertura di lunghezza 1000mm (39,4") per binario elettrificato 48V DC.







XM44501-E

Testata di chiusura per binario elettrificato 48V DC a sospensione o a soffitto.







XM44502-C

Copertura di lunghezza 1000mm (39,4") per binario elettrificato 48V DC.



XM44602-E

Testata di chiusura per binario elettrificato 48V DC da incasso.



### Soho 20

### Accessori binari elettrificati / fissaggio

XM44501-K

Kit per attacco a soffitto per binario elettrificato 48 V DC.











XM44501-S

CE EHI 🗵 🌚

Kit di sospensione con fune in acciaio di lunghezza 2m (78,7") e piattina per binario elettrificato 48V DC.



XM446-P

Piattina per fissaggio a plafone del binario elettrificato da incasso 48V DC.









### Soho 20

XM44502-UM

CE EHI 🗵 🌚

# Accessori binari elettrificati / giunzione XM44501-LE Giunzione a "L" esterna per binario elettrificato 48V DC a sospensione o a soffitto. CE EHI 🗵 瞰 XM44501-LI Giunzione a "L" interna per binario elettrificato 48V DC a sospensione o a soffitto. CE EHI 🗵 🌚 XM44501-UE Giunto lineare per binario elettrificato 48V DC. CE [HI 🗵 🐽 Giunto lineare senza contatti per binario elettrificato 48V DC. XM44501-UM CE EHI 🗵 XM44502-UE Giunto lineare per binario elettrificato 48V DC. C € EHI 🗵

Giunto lineare senza contatti per binario elettrificato 48V DC.