

Murané Street

48V DC dimmerabile (DALI)
BP11705.010.0519

 champagne




Scheda tecnica

CODICE ARTICOLO	BP11705.010.0519
POTENZA ASSORBITA DAL SISTEMA	4W
EFFICIENZA LUMINOSA	41.75lm/W
SORGENTE LUMINOSA	LED
TEMPERATURA DI COLORE	2700K Ra>90
DISTRIBUZIONE LUMINOSA	fascio diffuso
ALIMENTAZIONE	48V DC
ELETTRIFICAZIONE	dimmerabile (DALI)
DRIVER	remoto non incluso
FLUSSO LUMINOSO USCENTE	167lm
PESO	0,00 Kg
GRADO DI PROTEZIONE	IP20
COSTANZA CROMATICA	SDCM 3
DIMENSIONI IMBALLO	0,0 x 0,0 x 0,0 cm



Apparecchio di illuminazione per installazione a soffitto o parete in ambienti interni, con emissione diretta.
Schermo diffusore in vetro soffiato in colore bronzo.
Piattello di chiusura in alluminio tornito con verniciatura poliacrilica in colore champagne.
Fornito completo di adattatore per binario 48V della serie Street.

Disegno tecnico



Applicazione



Diagramma polare

