

432 Ways Street

48V DC dimmerabile (DALI)  
BP12729.006.0519



terracotta naturale materico



Scheda tecnica

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| CODICE ARTICOLO               | BP12729.006.0519   |
| POTENZA ASSORBITA DAL SISTEMA | 6,7W               |
| EFFICIENZA LUMINOSA           | 128.83lm/W         |
| SORGENTE LUMINOSA             | LED                |
| DURATA DI VITA DELLA SORGENTE | L90 (B10) 50.000h  |
| TEMPERATURA DI COLORE         | 2700K Ra>90        |
| DISTRIBUZIONE LUMINOSA        | fascio diffuso     |
| APERTURA DEL FASCIO           | 29°                |
| ALIMENTAZIONE                 | 48V DC             |
| ELETTRIFICAZIONE              | dimmerabile (DALI) |
| DRIVER                        | remoto non incluso |
| FLUSSO LUMINOSO NOMINALE      | 878lm              |
| FLUSSO LUMINOSO USCENTE       | 773lm              |
| RENDIMENTO                    | 88%                |
| PESO                          | 0,00 Kg            |
| GRADO DI PROTEZIONE           | IP20               |
| COSTANZA CROMATICA            | SDCM 3             |
| DIMENSIONI IMBALLO            | 0,0 x 0,0 x 0,0 cm |



Apparecchio di illuminazione per installazione a soffitto in ambienti interni, con emissione diretta.  
Struttura in alluminio estruso e fresato, con verniciatura poliacrilica in colore bianco, nero, bronzo, ottone satinato, verde oliva materico o terracotta naturale materico.  
Supporto lente non incluso, da acquistare separatamente.  
Fornito completo di adattatore per binario 48V della serie Street.

Disegno tecnico




Diagramma polare