

Auriel

batteria  
C16406.120.6014

nero opaco



Scheda tecnica

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| CODICE ARTICOLO               | C16406.120.6014    |
| POTENZA ASSORBITA DAL SISTEMA | 2,5W               |
| EFFICIENZA LUMINOSA           | 97.5lm/W           |
| SORGENTE LUMINOSA             | LED                |
| DURATA DI VITA DELLA SORGENTE | L80 (B10) 50.000h  |
| TEMPERATURA DI COLORE         | 2200-2700-3000K    |
| DISTRIBUZIONE LUMINOSA        | fascio diffuso     |
| ELETTRIFICAZIONE              | batteria           |
| FLUSSO LUMINOSO NOMINALE      | 300lm              |
| FLUSSO LUMINOSO USCENTE       | 195lm              |
| RENDIMENTO                    | 65%                |
| PESO                          | 0,00 Kg            |
| GRADO DI PROTEZIONE           | IP54               |
| COSTANZA CROMATICA            | SDCM 3             |
| DIMENSIONI IMBALLO            | 0,0 x 0,0 x 0,0 cm |



Lampada portatile a batteria per ambienti interni, con struttura portante in vetro borosilicato trasparente e corpo led in alluminio fresato dal pieno anodizzato. Schermo diffusore in policarbonato. La sorgente led arretrata offre la possibilità di regolazione dell'intensità luminosa e della temperatura di colore (2200K-2700K-3000K) tramite il pulsante touch sulla testa. La ricarica dell'apparecchio avviene tramite presa USB-C posizionata sul corpo led estraibile. Cavo di ricarica USB-C incluso.

Disegno tecnico




Diagramma polare