

Adamas

220-240V AC dimmerabile (Push DIM)
C18106.023.0527

nero satinato



Scheda tecnica

CODICE ARTICOLO	C18106.023.0527
POTENZA ASSORBITA DAL SISTEMA	9W
EFFICIENZA LUMINOSA	69.33lm/W
SORGENTE LUMINOSA	LED
DURATA DI VITA DELLA SORGENTE	L70 (B50) 60.000h
TEMPERATURA DI COLORE	2700K Ra>90
DISTRIBUZIONE LUMINOSA	fascio diffuso
ALIMENTAZIONE	220-240V AC
FREQUENZA	50/60Hz
ELETTRIFICAZIONE	dimmerabile (Push DIM)
DRIVER	integrato incluso
FLUSSO LUMINOSO NOMINALE	1344lm
FLUSSO LUMINOSO USCENTE	624lm
RENDIMENTO	46.4%
PESO	4,80 Kg
GRADO DI PROTEZIONE	IP20
COSTANZA CROMATICA	SDCM 3
DIMENSIONI IMBALLO	0,0 x 0,0 x 0,0 cm



Apparecchio di illuminazione da tavolo per ambienti interni, con emissione diretta.
Struttura in alluminio con verniciatura poliacrilica in colore nero satinato o ottone satinato.
Schermo diffusore in materiale acrilico sagomato con finitura satinata.
Paralume in vetro soffiato realizzato e molato a mano, in colorazione bronzo.
Piattello di chiusura in acciaio con verniciatura poliacrilica.
Base di appoggio in metallo con verniciatura poliacrilica in colore nero satinato o ottone satinato, con pulsante per la regolazione dell'intensità luminosa integrato.
Fornito completo di cavo di alimentazione in tessuto nero completo di adattatore a spina.

Disegno tecnico




Diagramma polare