

## Bella

220-240V AC ON-OFF  
L05319.011.0501

 ottone satinato



### Scheda tecnica

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| CODICE ARTICOLO               | L05319.011.0501       |
| POTENZA ASSORBITA DAL SISTEMA | 6,5W                  |
| EFFICIENZA LUMINOSA           | 64.67lm/W             |
| SORGENTE LUMINOSA             | LED                   |
| DURATA DI VITA DELLA SORGENTE | L80 (B10) 70.000h     |
| TEMPERATURA DI COLORE         | 2700K Ra>90           |
| DISTRIBUZIONE LUMINOSA        | fascio diffuso        |
| ALIMENTAZIONE                 | 220-240V AC           |
| FREQUENZA                     | 50/60Hz               |
| ELETTRIFICAZIONE              | ON-OFF                |
| DRIVER                        | integrato incluso     |
| FLUSSO LUMINOSO NOMINALE      | 460lm                 |
| FLUSSO LUMINOSO USCENTE       | 388lm                 |
| RENDIMENTO                    | 84.3%                 |
| PESO                          | 0,55 Kg               |
| GRADO DI PROTEZIONE           | IP40                  |
| COSTANZA CROMATICA            | SDCM 3                |
| DIMENSIONI IMBALLO            | 13,0 x 24,0 x 12,0 cm |



Apparecchio di illuminazione per installazione a sospensione in ambienti interni, con emissione indiretta.

Struttura in alluminio pressofuso con verniciatura poliacrilica in colore bianco, nero, bronzo, ottone satinato o titanio.

Schermo diffusore in materiale acrilico sagomato con finitura satinata.

Piattello di chiusura in lamiera decapata con verniciatura poliacrilica.

Kit di sospensione con tige in tubo di ottone con verniciatura poliacrilica.

Cavo di alimentazione e sospensione coassiale in PVC trasparente di lunghezza 3m (118,1").

Rosone di alimentazione con staffa di fissaggio a soffitto in lamiera decapata e involucro in alluminio estruso con verniciatura poliacrilica in colore bianco, nero, bronzo, ottone satinato o titanio.

### Disegno tecnico

